

LES RADIATEURS LES PLUS VENDUS EN ITALIE



Cool

Radiateur sèche serviette

EXISTE EN ELECTRIQUE





- ▶ 100% Made in Italy
- ▶ Traitement total anticorrosion Aleternum
- ▶ 2 sortes de fixation hydraulique: traditionnel et central par le bas
- ▶ Inaltérable dans le temps, grâce à 2 couches de peinture: par anaphorèse et poudre époxy



	BRILLANT	MATT	MAT TEXTURÉ	PERLÉ
Blanc				
	Code: 04			Code: 4M
Corvino				
	Code: 2L		Code: 3L	
METROPOLITAN				
			Code: 3T	
BLACK COFFEE				
			Code: 3V	
PEARL				
	Code: 2N	Code: 5N		Code: 4N
ORGANZA				
	Code: 2D	Code: 5D		
TURTLE				
		Code: 5P	Code: 3P	
COPPER				
	Code: 2C		Code: 3C	
	BRILLANT	MATT	MAT TEXTURÉ	PERLÉ
TERRA BRUCIATA				
	Code: 2S			
SILVER				
	Code: 2F		Code: 3F	
GRAFITE				
			Code: 3R	
ARDESIA				
	Code: 2B		Code: 3B	
RUBINO				
	Code: 2A			
HELOISE				
			Code: 3H	
TURQUOISE BEACH				
	Code: 2I			


Hauteur	Modèle	Profondeur	Entraxe	Largeur	Contenu d'eau	Puissance thermique ΔT 30 K	Puissance thermique ΔT 50 K	Exposant	Coefficient
mm		mm	mm	mm	litres	W	W	n	K _m
858	COOL 860/450	26	450	478	2,7	196	370	1,2443	2,8430
	COOL 860/500		500	528	2,9	211	399	1,2468	3,0374
	COOL 860/550		550	578	3,2	226	428	1,2492	3,2277
	COOL 860/600		600	628	3,4	241	457	1,2517	3,4143
1152	COOL 1160/450	26	450	478	3,8	265	502	1,2479	3,8033
	COOL 1160/500		500	528	4,1	288	544	1,2487	4,1156
	COOL 1160/550		550	578	4,5	310	587	1,2495	4,4259
	COOL 1160/600		600	628	4,9	333	630	1,2502	4,7339
1488	COOL 1490/450	26	450	478	4,8	347	658	1,2520	4,9057
	COOL 1490/500		500	528	5,2	378	717	1,2509	5,3720
	COOL 1490/550		550	578	5,7	410	776	1,2497	5,8423
	COOL 1490/600		600	628	6,1	441	835	1,2486	6,3166
1740	COOL 1740/450	26	450	478	5,7	413	778	1,2406	6,0741
	COOL 1740/500		500	528	6,3	451	850	1,2408	6,6300
	COOL 1740/550		550	578	6,8	489	922	1,2410	7,1851
	COOL 1740/600		600	628	7,5	527	994	1,2412	7,7391

Pression maximale de service: 1600 kPa (16 bar).


Équation caractéristique du modèle $\Phi = Km \Delta T^n$

Les valeurs de puissance thermique publiées, sont conformes à la norme européenne EN 442-1 : 2014 sur le radiateur blanc.

Traitement interne anticorrosion Aleternum de série.



Détail du support à mur



Radiateur Cool:
le modèle Cool est fourni avec la possibilité d'une double fixation: l'une traditionnelle, l'autre centrale par le bas.
Connexions: G 1/2». Radiateur équipé d'un kit de fixation.