




Lavabo # 233565..00 / 233565..00

| < 650 mm > |



Lavabo	Dimension	Poids	Référence
avec trop-plein, avec plage de robinetterie, dessous émaillé, 650 mm			
Finitions			
00 Blanc 32 White Satin Matt			
Variante			
●	650 x 490 mm	19,400 kg	233565..00
●	650 x 490 mm	19,400 kg	233565..00
Avec le traitement de surface WonderGliss, les céramiques sanitaires restent propres et belles pendant longtemps. Lorsque vous commandez WonderGliss, merci d'ajouter un "1" en onzième position de la référence.			
Produits assortis			
Colonne pour # 233565, 233560, 233555, 233613, 233612, 233610, 233683, 233663, 236112, 233653, 175 x 210 mm	175 x 210 mm		085839
Cache-siphon pour # 233565, 233560, 233555, 233613, 233612, 233610, 233683, 233663, 236112, 233653, 170 x 300 mm	170 x 300 mm		085840
Recommended faucets			
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 139 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,			B11020001

Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 139 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	B21020001
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 139 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	B11020002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 139 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	B21020002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	DE1020001
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	DE1020002
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	DE1021001
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	DE1021002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 106 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), diamètre raccord DN15, chromé, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	N11020001
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 106 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), diamètre raccord DN15, chromé, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	N11020002
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 106 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), diamètre raccord DN15, chromé, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	N11021001

Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 106 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), diamètre raccord DN15, chromé, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	N11021002
Mitigeur monocommande de lavabo M MinusFlow cartouche céramique, longueur de bec 106 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, débit 3,5 l/min (3 bar), diamètre raccord DN15, chromé, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	N11022001
Mitigeur monocommande de lavabo M MinusFlow cartouche céramique, longueur de bec 106 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, débit 3,5 l/min (3 bar), diamètre raccord DN15, chromé, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	N11022002
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 135 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	TU1021001
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 135 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	TU1021002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 135 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	TU1020002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 135 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	TU1020001