



**BOSCH**

Des technologies pour la vie

## Chauffe-eau électrique **Tronic 2000 T**

Le confort de l'eau  
chaude d'une façon  
simple.



# Chauffe-eau électrique

La gamme Tronic dispose d'une large variété de chauffe-eau électrique pour tous vos besoins en eau chaude sanitaire, avec des capacités allant de 10 à 120 Litres. Disponible en deux types d'installation: Vertical et Horizontal

Notre gamme de chauffe-eau électrique dispose de solutions diverses pour répondre à tous vos besoins en eau chaude sanitaire. Tous les appareils bénéficient de l'innovation et de la technologie allemande: Qualité, Sécurité, Economie, Temps de chauffe très rapide, Design Modern, Facilité d'installation.



## Tronic 2000 T minitank(10-15L)

Cette gamme est idéale pour les installations ayant un espace réduit. Le chauffe-eau est disponible en deux versions : Sur évier et sous évier. Son design simple assure une installation rapide et un entretien facile. Il dispose d'un réglage de température avec indication LED ainsi qu'un bouton marche/arrêt afin d'ajuster la consommation d'énergie d'une manière optimale.



## Tronic 2000 T (50-100L)

Economiques et efficaces, cette gamme est conçue pour couvrir le besoin d'installation horizontale. Disponible à des capacités de 50 à 100 L et avec un puissance de 2000 watts, le chauffe-eau s'encastre idéalement dans un espace de rangement, au-dessus d'une porte, dans les escaliers ou dans un local bas de plafond.



## Tronic 2000 T (30-120L)

La gamme de chauffe-eau électrique Tronic est la solution idéale offrant un grand confort et de l'eau chaude selon vos besoins. Avec la polyvalence de versions allant de 30 à 120 Litres, ces appareils sont destinés aux petites et aux moyennes consommations d'eau chaude. De plus, ils sont faciles à installer et à utiliser.



- ▶ Paroi intérieure du Ballon vitrifiée.
- ▶ Isolation en polyuréthane sans CFC.
- ▶ Anode de protection en magnésium contre la corrosion
- ▶ Accessoires de montage, soupape de sécurité 8 bar et isolation galvanique incluses.
- ▶ Facile à installer.
- ▶ Contrôle de la température manuelle.
- ▶ Voyant de température

- 1 Anode de magnésium
- 2 Résistance Electrique
- 3 Thermostat de réglage et sécurité
- 4 Acier vitrifié
- 5 Isolation polyuréthane (sans CFC)

Modèle		ES 10	ES 15	ES 030 V	ES 050 V	ES 050 H	ES 080 V	ES 080 H	ES 100 V	ES 100 H	ES 120 V
<b>Caractéristiques Générales</b>											
Capacité	l	10	15	30	50		80		100		120
Dimension (Ø x Hauteur)	mm	372 L x 406 H		433 x 457	433 x 633		433 x 869		433 x 1031		433 x 1194
Poids à sec	kg	7,7	9,4	11,5	15,5		20		24		28
Poids à plein	kg	17,7	24,4	41,5	45	65	100		124		148
Vitrifié		Oui									
<b>Installation</b>											
Orientation		Verticale			Verticale	Horizontale	Verticale	Horizontale	Verticale	Horizontale	Verticale
Installation		Murale									
Type de connexions d'eau et dimensions		1/2"									
Localisation des connexions d'eau		Inf. / Sup.	Inf. / Sup.					Inf.			
<b>Caractéristiques Techniques</b>											
Pression max admissible	bar	8									
Puissance nominale	W	1500		1200	1500		2000	1500	2000	1500	2000
Temps de chauffage (ΔT-50°C)		0h23min	0h35min	1h27 min	1h56min		2h20min	3h05min	2h55min	3h55min	3h30min
Alimentation électrique	A	6,5		5,2	6,5		8,7	6,5	8,7	6,5	8,7
Plages de température (min + max)	°C	jusqu'à 70°C				jusqu'à 65°C					
Degré de protection	IP	IPX4									



SAV – My Service  
[sav.tt@tn.bosch.com](mailto:sav.tt@tn.bosch.com)

**Robert Bosch Tunisie**

12 Rue du Lac Toba  
Les Berges du Lac  
1053 Tunis  
Tunisie  
Tel: +216 71 861 259  
Fax: +216 71 860 831

[info.tt@tn.bosch.com](mailto:info.tt@tn.bosch.com)

[www.bosch-chauffage-climatisation.com](http://www.bosch-chauffage-climatisation.com)