Bâti-support pour WC, pour cloison maçonnée # WD1015000000 |< 445 mm >|





Bâti-support pour WC, pour cloison maçonnée	Dimension	Poids	Référence
écrasement pour accès optimal d'une pince à sertir, montage sans outil de la plaque transparente de protection de la trappe de visite, pour montage encastré et maçonné, cadre de montage en acier galvanisé, commande mécanique frontale, Réservoir, réservoir encastré certifié CE selon EN 14055, volume de chasse maximal 9 l, repère de niveau d'eau, mécanisme de rinçage double touche, volumes de chasse réglables, isolation contre la condensation, réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, Contenu de la livraison, coude d'évacuation pour WC suspendu en PE DN 90/90, set de raccordement pour WC suspendu DN 90 en PE, set de fixation M12 pour WC suspendu, réducteur pour WC suspendu en PE DN 90/110 pour coude d'évacuation, 2 cache-têtes, bâti-support pré-assemblé pour WC suspendu			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
	445 x 915 mm	6,700 kg	WD1015000000
Installation accessories			
Set de raccordement mural pour WC, rallongé, 365 mm set de raccordement rallongé, Contenu de la livraison, tube de raccordement avec manchette, manchon de raccordement pour cuvette avec manchette, set de fixation M12 pour WC suspendu, 2 cache-têtes, pour cuvettes suspendues		0,800 kg	WD6010
Set de montage brut pour rinçage hygiénique, fonctionnement par raccordement secteur pour épaisseur de panneau de 7 - 35 mm, Contenu de la livraison, boitier d'encastrement 100-240 V AC 50/60 Hz avec câble de raccordement, boitier d'encastrement pour trou perçage ø 68 mm, couvercle pour boitier d'encastrement, flexible d'alimentation longueur 1,7 m, pour le raccordement au secteur du système de rinçage hygiénique (#WD6002 000 000), tension secondaire : 6 V		0,400 kg	WD6004
Rinçage hygiénique, fonctionnement par pile alimentation par pile grâce à un module à pile 6v, type de protection IP X4, pour déclenchement automatique d'un rinçage hygiénique	184 x 102,5 mm	0,300 kg	WD6003
Rinçage hygiénique, fonctionnement par raccordement secteur fonctionnement par raccordement secteur grâce à un bloc d'alimentation externe encastré 100-240 V AC 50/60 Hz, type de protection IP X4, pour déclenchement automatique d'un rinçage hygiénique	184 x 102,5 mm	0,300 kg	WD6002

Bâti-support pour WC, pour cloison maçonnée # WD1015000000 |< 445 mm >|

Suitable products			
Plaque de commande A1, pour WC, verre blanc commande mécanique, pour montage en applique, mécanisme de rinçage double touche, Contenu de la livraison, cadre de montage, accessoires de montage, tiges de commande, plaque frontale verre	229,8 x 157 mm	0,700 kg	WD5002
Plaque de commande A1, pour WC, matière synthétique commande mécanique, pour montage en applique, mécanisme de rinçage double touche, Contenu de la livraison, cadre de montage, accessoires de montage, tiges de commande, plaque frontale matière synthétique	217 x 146,5 mm	0,300 kg	WD5001